

KGK

Fugtmåler T610 m/microbølgehoved

Professionelt håndholdt måleinstrument til hurtig, destruktionsfri dybdefugtmåling. Vha. mikrobølgeteknikken kan du med T610 detektere fugtfordelinger indtil en dybde på 300 mm i byggematerialer, vægge, lofter og gulve. Metoden er også uafhængig af materialets forsølningsgrad.

Med mikrobølgemetoden spiller det derfor ingen rolle, om det er ældre eller nye bygninger, der undersøges. T610 er udstyret med et særligt displayglas, som sikrer en kontrastrig visning i kraftigt sollys og i kombination med realtids-måleværdiudvisningen med store tal muliggør hurtig og pålidelig detektering af fugtfordelinger i vægge og gulve.



- Material moisture measuring: depth moisture
- Measuring principle: microwave method
- Measuring range: 0 to 200 digits
- Resolution: 0.1 digits
- Accuracy: 0.1 digits
- Penetration depth: up to 300 mm
- Alarm signal: acoustic
- Upper menu options: MAX, MIN, HOLD, AVG, ACT
- Lower menu options: LIGHT, ALARM, CAL
- DBnr. 1725015

Model	Vare nr.	Fugt måling	Arbejdsområde	Max dybde	LxBxH mm.	Vægt
T610	1220610	200 Digits	0 - +50C°	300 mm.	191x65x65	425 gr.